



ご参考: ◎ - 最適、○ - 良い、空白 - 効果なし、× - 使用不可

Risloneトランスミッション商品選定リスト

Premium



Best-selling



Professional



CVT車



項目	症状	品番	RP-34540	RP-34519	RP-44502	RP-44519
ミッションの症状	オイル漏れ止め (シールとガスケットの漏れ)		◎	○	○	○
	デフサイドオイル漏れ (ATF兼用オイル、ミッション、デフが一体型)			○	◎	○
	将来的なリーク予防		◎			
	シール&O-リングの性能を回復		◎	○	○	○
	スベリやレスポンスの悪いシフティングの改善		◎		○	
	異音の除去 (シャッター、キャッキャット、ガタガタの音の鳴き止め)		◎		○	
	摩擦の減少 (クラッチプレートとバントの摩擦改善)		◎		○	
	ミッションのスベリ予防		◎		○	
	プラネタリー・ギア、ブッシングとスラストワッシャを潤滑		◎		○	
	酸化を妨げ、オイル劣化、沈殿物と消音の化成を予防		◎			
	ミッション内部の洗浄		◎			
	オイル粘度向上、オイル温度抑制		◎		○	
	サビと腐食の予防		◎			
	高機能特殊増粘剤、耐摩耗性向上剤、極圧性能に優れた		◎		○	
ATF劣化の予防		◎				
トランスミッションの性能を復元		◎		○		
ミッション種類	オートマチックトランスミッション		○	○	○	○
	マニュアルトランスミッション (DCT車を含む)		×	○	○	○
	CVT車		×		×	○
	前輪、後輪、全輪、四輪駆動、3速AT、オーバードライブ付きの4,5&6速ATそして電子式		○	○	○	○
ミッションオイル	国内外のATFオイル		○	○	○	○
	国内外のミッションオイル		×	○	○	○
	ギアオイル (API GL-1,2,3,4,5,6)		×	○	○	○
	75W-90 & 80W-90ミッション、エンジン & デフ兼用オイル		×	○	○	○
使用量	AT車		5ℓ~7ℓに1本	9.5ℓに1本	12~16ℓ	9.5ℓに1本
	MT車		×	1ℓに60ml添加	1ℓに25% (250ml) 添加	1ℓに60ml添加
	ATFオイル、エンジンオイル、ギアオイル兼用オイル (75W-90, 80W-90など)		×	1ℓに60ml添加	1ℓに25% (250ml) 添加	1ℓに60ml添加