作成日：2015/11/2

Rislone 燃料系商品選定リスト

ご参考：◎－最適、 ○－良い、 空白－効果なし、 ×－使用不可

項目	症状 ＼ 品番	RP-34700	RP-34740	RP-34701	RP-34705	RP-34777	RP-34747	RP-34735	RP-34774
		Premium	Premium	Best-selling	在庫限り	在庫限り	在庫限り	在庫限り	在庫限り
燃料系統の症状	燃料インジェクター＆キャブレター内の汚れ	◎	◎	○	○				
	燃料インジェクターの詰まり	◎	◎	○					
	黒煙除去 （燃料の不完全燃焼によるもの）	◎	◎						
	インテークバルブ、燃焼室内、ピストンヘッドの汚れ	◎	◎						
	燃料タンク、燃料ライン、燃料系統の頑固な汚れ	◎	◎	○					
	ガム&ワニスなどのガソリン変性物質	◎	◎	○	○	○	○	○	
	燃料インジェクター＆燃料ポンプからの異音	◎	◎	○					
	燃料ポンプ＆インジェクターの潤滑性向上	◎	◎	○					
	エンジンのパワー＆性能の損失	◎	◎	○		○	○	○	○
	品質の悪い燃料	◎	◎			○		○	
	燃料品質維持＆向上	◎	◎						
	燃費がよくなる	◎		○	○	○	○	○	○
	燃料の異常燃焼によって引き起こされたノッキング	◎	◎				○		
	オクタン価の低いガソリン　－　オクタン価向上剤（20ポイント or 2RN値の向上）	◎					○		
	セタン価の低い燃料　－　セタン価向上剤（20ポイント or 2RN値の向上		◎						
	燃料系統の凍結を予防 （冬期の使用時にアイシング現象）	◎	◎					○	
	燃料タンク中の水分除去	◎	◎					○	
	悪影響のあるエタノールを排除	◎							○
	不安定なアイドリング、エンジンの始動困難＆ヘジテーションの改善	◎	◎	○					
	排気ガスを減少し、エンジンの寿命を延ばす	◎	◎	○					○
	新車、酸素センサーと触媒コンバータを装備する自動車にも安全に使用可能	○	○	○	○	○	○	○	○
燃料種類	ガソリン （有鉛＆無鉛ガソリン、レーシング燃料を含む）	○	×	○	○	○	○	○	○
	ディーゼル （軽油、バイオディーゼルを含む）	×	○	○	×	×	×	○	×
	その他の酸素系とバイオ燃料	○	○	○	○	○	○	○	○
	フレックス燃料、エタノールE5、E10	○	×	○	○	○	○	○	◎
	エタノールE85	○	×	○	×	○	○	○	◎
エンジン種類	3,4,5,6,8,10気筒エンジン、直噴インジェクターエンジン	○	○	○	○	○	○	○	○
	2気筒エンジン	×	×	○	×	×	×	○	○
	船舶用のガソリン燃料エンジン	○	×	○	×	×	×	○	◎
	直列、レーシング、過給式＆ターボなどのエンジン	○	×	○	○	×	○	○	×
	ロータリーエンジン	○	×	○	×	×	×	○	×
	コモンレールインジェクションシステム	×	○	×	×	×	×	○	×
	IDI副燃焼室式ディーゼル、及びインタークーラー付きターボエンジン	×	○	×	×	×	×	○	×
	触媒コンバーター、排気微粒子フィルタ－、DPFシステム、EGRバルブ	○	○	○	×	×	×	○	×
使用量	右の燃料タンク量に1本の割合で使用	80ℓ	132ℓ	76ℓ	76ℓ	76ℓ	76ℓ	76ℓ	76ℓ